

Produkt

bhs 24581

Einsatzbereich:	bhs 24581 eignet sich zur Beschichtung von Trägermaterialien wie Textilien, Vliesstoffen, Aluminium- und Kunststofffolien.
Eigenschaft:	bhs 24581 ist ein high tack Schmelzklebstoff auf Basis eines thermoplastischen Kautschuks mit mittlerer Verarbeitungsviskosität. Die beschichteten Oberflächen besitzen eine hohe Dauerklebrigkeit.
Technische Daten:	
Basis:	Thermoplastischer Kautschuk
Dichte:	ca. 0,97 g/cm ³
Viskosität:	ca. 10.000 m.Pa.s (Brookfield Thermosel, 160°C)
Farbe:	Gelb-hellbraun
Auftrag des Klebstoffes:	Düsen- und Walzenauftragssysteme
Verarbeitungstemperatur:	150-160°C
Erweichungszeitpunkt	ca. 80°C
Lagerzeit:	ca. 12 Monate
Lagertemperatur:	15-30°C, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Kennzeichnung:	nein
nach GefStoffV.	
Gebindegröße:	Kissen zu je ca. 265 – 275 g, 15kg/Karton, 750kg/Palette

Vorbedingungen

Die zu klebenden Materialien müssen trocken, fett- und staubfrei sein.

Verarbeitung

Das Aufschmelzen des Schmelzklebstoffes erfolgt im Schmelztank. Er wird mit automatischen Anlagen durch Sprüh-, Düsen- oder Walzenauftragssysteme aufgetragen. Der Klebstoff sollte nicht zu lange Zeit Temperaturen über 180°C ausgesetzt werden. Dies wirkt sich ungünstig auf die Verarbeitungsviskosität und Klebeeigenschaften aus.

Wichtige Hinweise

Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf langjähriger praktischer Erfahrung. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche bzw. eine Vorserie. Darüber hinaus stehen wir gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information vom 16.08.2017 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.